

REVOLUCIJA U PROIZVODNJI BETONSKIH BAZA ZA ŠAHTOVE!

individualno, brzo i ekonomično

PERFECT šaht je proizvod nove tehnologije koja omogućava proizvodnju betonskih baza šahtova po mjeri jednim izljevanjem.

Termo-beton d.o.o. Breza je prva kompanija u Jugoistočnoj Evropi koja je nakon licenciranja počela sa proizvodnjom PERFECT betonskih šahtova, nudeći tako **jedinstven proizvod** na našem tržištu.

PERFECT šaht standard za oborinske i otpadne vode sastoji se od baze sa izvedenim priključcima i kinetom, te tijela šahta i betonskog konusnog završetka koji su pretežno jedan element. Cijeli proces je usklađen sa EN 1917.



KARAKTERISTIKE INTELIGENTNE PROIZVODNJE

Cjelokupan proces proizvodnje karakteriše korištenje savremene tehnologije.

Oblikovanje kinete i priključaka vrši se elementima od ekstrudiranog polistirena za čije se rezanje i modificiranje koriste različite toplotne pile, kojima se precizno definiše geometrija baze šahta.

Priključci na bazu šahta za cijevi izvode se sa integrisanim brtvama, koje se betoniraju zajedno sa kinetom i tijelom baze i time čine vodonepropusan spoj.

Nakon što beton posebne recepture dostigne čvrstoću u čeličnoj oplati, proces proizvodnje je završen i betonska baza šahta je spremna za transport prema gradilištu.

Vrijeme od narudžbe do ugradnje je manje od 24 sata!

PERFECT betonski šaht je kompletno rješenje - neovisan je o drugim proizvođačima i materijalima i moguće ga je koristiti za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, sa mogućnošću promjene pravca, nagiba, hidrauličnih vodova i kućnih priključaka.



ISPITANE PREDNOSTI BETONSKIH PERFECT ŠAHTOVA



- **Potpuno vodonepropusni** - tokom ispitivanja i montaže, kao i u toku eksploatacije;
- Izrada kinete i priključaka tačno po projektantskim nacrtima - uzdužni padovi i uglovi priključaka su milimetarske tačnosti;
- Primaju kompletno vertikalno opterećenje i otporni su na sve udare;
- Priključci na šahat omogućeni su za sve vrste cijevi, u svim vremenskim uslovima, te otporni na sve vrste goriva i hemijskih uticaja;
- Izrađeni su od visoko kvalitetnih betona razreda čvrstoće C40/50;
- Izuzetno dug vijek trajanja;
- **Domaći proizvod od 100% domaćih materijala;**
- Jednostavna i brza ugradnja;
- Sigurni od uzgona podzemnih voda.

DIMENZIJE PROIZVODA

	mm
Unutrašnji promjer baze	1000
Visina baze	do 1000
Debljina stijenke za priključke do DN 300	150
Debljina stijenke za priključke do DN 500	190
Debljina stijenke za priključke do DN 600	230
Promjer cijevnih priključaka	150-600
Visina konusnog završetka	600-2100

Na PERFECT šahatu omogućeni su priključci za sve vrste cijevi:

- betonske cijevi
- LŽ i daktilne cijevi
- plastične cijevi (PVC, PP PE-HD)
- poliesterske (GRP) cijevi.



Termo-beton d.o.o.
Preduzeće za građevinarstvo,
trgovinu i usluge

Tel/fax: 032 789 050

www.termo-beton.com

termobeton@gmail.com

Potkraj bb , 71370 BREZA